



PAROC TECHNINĖS IZOLIACIJOS GAMINIŲ KAINYNAS

GALIOJA NUO 2025 METŲ SAUSIO 1 DIENOS



PAROC®

TURINYS:

ŠVOK vamzdiniai kevalai 3–10

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T 3

ŠVOK vertikaliai orientuoto plaušo dembliai . . 11

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 11

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix 11

ŠVOK dembliai 12

PAROC Hvac Mat AluCoat 12

Vamzdiniai kevalai pramonei 13–24

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100 13

Armuoti viela dembliai pramonei 25–26

PAROC Pro Wired Mat WR 660 25

PAROC Pro Wired Mat WR 660 AL1 25

PAROC Pro Wired Mat WR 680 26

PAROC Pro Wired Mat WR 680 AL1 26

Dembliai pramoniniams

technologiniams procesams 27–28

PAROC Pro Mat WR 350 27

PAROC Pro Mat WR 350 AluCoat 27

PAROC Pro Mat WR 640 28

Vertikaliai orientuoto plaušo dembliai 29

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat 29

OIG plokštės 30–31

PAROC InVent 60 N3 30


PAROC InVent 80 N3 30

PAROC Fireplace Slab 80 AL1 31

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 20 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1 pad.	2,82	3,42
22...28 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,20	3,88
12/15	42,00	1008,00	A	1 pad.	2,80	3,39
18	33,60	806,40	A	1 pad.	2,86	3,46
22	33,60	806,40	A	1 pad.	3,01	3,65
28	24,00	576,00	A	1 pad.	3,27	3,95
35	24,00	576,00	A	1 pad.	3,50	4,23
42	18,00	432,00	A	1 pad.	4,23	5,12
48	14,40	345,60	A	1 pad.	4,54	5,49
54	10,80	345,60	A	1 pad.	4,76	5,76
60	10,80	259,20	A	1 pad.	5,27	6,38
64	10,80	259,20	A	1 pad.	5,68	6,87
76	8,40	235,20	A	1 pad.	6,10	7,38
89	8,40	184,80	A	1 pad.	7,19	8,70
108						
114						
133						
140						
159						
168						
219						
273						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 25 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,61	4,37
22...28 Combi	18,00	432,00	C	1 pad.	4,10	4,95
12/15	33,60	806,40	A	1 pad.	3,56	4,31
18	24,00	576,00	C	1 pad.	3,72	4,50
22	24,00	576,00	A	1 pad.	3,93	4,75
28	18,00	432,00	A	1 pad.	4,26	5,16
35	18,00	432,00	A	1 pad.	4,73	5,72
42	14,40	345,60	A	1 pad.	5,08	6,15
48	10,80	259,20	A	1 pad.	5,44	6,58
54	10,80	259,20	A	1 pad.	5,87	7,10
60	8,40	235,20	A	1 pad.	6,32	7,65
64	8,40	235,20	B	1 pad.	7,00	8,47
76	8,40	184,80	A	1 pad.	7,54	9,12
89	6,00	156,00	A	1 pad.	9,06	10,96
108	6,00	144,00	C	1 pad.	9,72	11,76
114	3,60	115,20	A	1 pad.	10,29	12,45
133	3,60	108,00	C	1 pad.	10,77	13,04
140	3,60	86,40	C	1 pad.	11,22	13,58
159	3,60	72,00	C	1 pad.	11,75	14,22
168	3,60	64,80	B	1 pad.	12,41	15,02
219						
273						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127, 194, 208, 259 mm.


* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI**PAROC Hvac Section AluCoat T**
PAROC Hvac Combi AluCoat TŠilumos
izoliacija
vamzdynamsŠilumos laidumo
koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,033$, $\lambda_{50}=0,037$, $\lambda_{100}=0,044$ Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °CDanga – armuota
aliuminio folija*Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 30 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	4,00	4,84
22...28 Combi	18,00	432,00	C	1 pad.	4,50	5,45
12/15	24,00	576,00	C	1 pad.	3,91	4,73
18	18,00	432,00	A	1 pad.	4,13	4,99
22	18,00	432,00	A	1 pad.	4,43	5,36
28	14,40	345,60	A	1 pad.	4,58	5,54
35	14,40	345,60	A	1 pad.	5,26	6,37
42	10,80	259,20	A	1 pad.	5,69	6,89
48	8,40	235,20	A	1 pad.	5,95	7,20
54	8,40	235,20	A	1 pad.	6,35	7,69
60	8,40	235,20	A	1 pad.	6,71	8,12
64	8,40	184,80	A	1 pad.	7,28	8,80
76	6,00	156,00	A	1 pad.	8,54	10,33
89	6,00	144,00	A	1 pad.	9,60	11,61
108	3,60	115,20	A	1 pad.	11,95	14,46
114	3,60	108,00	A	1 pad.	12,80	15,49
133	3,60	86,40	B	1 pad.	13,65	16,52
140	3,60	72,00	B	1 pad.	14,83	17,94
159	3,60	64,80	B	1 pad.	15,65	18,93
168	3,60	57,60	A	1 pad.	17,01	20,58
219	2,40	38,40	B	1 pad.	20,04	24,25
273	1,20	28,80	C	1 pad.	30,22	36,56

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127, 194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,

$\lambda_{50}=0,037$,

$\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 40 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	14,40	345,60	C	1 pad.	5,32	6,44
22...28 Combi	10,80	259,20	C	1 pad.	6,11	7,39
12/15	14,40	345,60	C	1 pad.	5,15	6,23
18	10,80	259,20	A	1 pad.	5,63	6,81
22	10,80	259,20	A	1 pad.	5,88	7,11
28	10,80	259,20	A	1 pad.	6,21	7,51
35	8,40	235,20	A	1 pad.	6,97	8,44
42	8,40	184,80	A	1 pad.	7,40	8,96
48	8,40	184,80	A	1 pad.	7,91	9,57
54	8,40	184,80	A	1 pad.	8,65	10,47
60	6,00	156,00	A	1 pad.	9,07	10,98
64	6,00	156,00	A	1 pad.	9,95	12,04
76	6,00	144,00	A	1 pad.	10,96	13,26
89	3,60	115,20	A	1 pad.	11,87	14,36
108	3,60	86,40	A	1 pad.	13,84	16,75
114	3,60	86,40	A	1 pad.	14,49	17,53
133	3,60	64,80	B	1 pad.	15,75	19,06
140	3,60	64,80	A	1 pad.	16,28	19,69
159	2,40	52,80	B	1 pad.	18,02	21,80
168	2,40	52,80	A	1 pad.	19,12	23,14
219	2,40	38,40	B	1 pad.	22,25	26,92
273	1,20	24,00	C	1 pad.	35,29	42,70

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,

$\lambda_{50}=0,037$,

$\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 50 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi	8,40	184,80	C	1 pad.	8,32	10,06
12/15	8,40	184,80	C	1 pad.	7,74	9,36
18	8,40	184,80	C	1 pad.	7,95	9,62
22	8,40	184,80	B	1 pad.	8,12	9,82
28	8,40	184,80	A	1 pad.	8,48	10,27
35	6,00	156,00	A	1 pad.	8,89	10,76
42	6,00	156,00	A	1 pad.	9,47	11,46
48	6,00	144,00	A	1 pad.	10,31	12,48
54	6,00	144,00	A	1 pad.	10,75	13,01
60	6,00	144,00	A	1 pad.	10,93	13,23
64	3,60	115,20	A	1 pad.	11,79	14,27
76	3,60	108,00	A	1 pad.	13,27	16,06
89	3,60	86,40	A	1 pad.	13,85	16,76
108	3,60	72,00	A	1 pad.	15,74	19,04
114	3,60	64,80	A	1 pad.	16,37	19,81
133	3,60	57,60	A	1 pad.	17,91	21,67
140	2,40	52,80	A	1 pad.	19,48	23,57
159	2,40	48,00	B	1 pad.	20,84	25,22
168	2,40	43,20	A	1 pad.	21,78	26,35
219	1,20	31,20	A	1 pad.	27,48	33,25
273	1,20	21,60	B	1 pad.	42,21	51,07

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127, 194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 60 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18	6,00	156,00	C	1 pad.	9,15	11,07
22	6,00	156,00	C	1 pad.	9,51	11,51
28	6,00	144,00	C	1 pad.	10,27	12,43
35	6,00	144,00	C	1 pad.	10,77	13,04
42	3,60	115,20	A	1 pad.	11,54	13,96
48	3,60	115,20	C	1 pad.	12,43	15,04
54	3,60	108,00	C	1 pad.	13,25	16,03
60	3,60	108,00	A	1 pad.	13,65	16,52
64	3,60	108,00	B	1 pad.	14,08	17,04
76	3,60	86,40	A	1 pad.	15,02	18,17
89	3,60	72,00	A	1 pad.	16,40	19,85
108	3,60	57,60	C	1 pad.	18,94	22,92
114	3,60	57,60	A	1 pad.	19,69	23,82
133	2,40	48,00	C	1 pad.	21,02	25,44
140	2,40	48,00	C	1 pad.	22,22	26,88
159	2,40	38,40	C	1 pad.	24,30	29,40
168	2,40	38,40	C	1 pad.	25,43	30,77
219	1,20	28,80	C	1 pad.	31,41	38,00
273	1,20	21,60	C	1 pad.	46,75	56,56

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127, 194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdinams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 80 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22	3,60	108,00	C	1 pad.	13,70	16,58
28	3,60	86,40	C	1 pad.	14,97	18,12
35	3,60	86,40	C	1 pad.	15,61	18,89
42	3,60	72,00	C	1 pad.	16,96	20,52
48	3,60	72,00	C	1 pad.	17,81	21,55
54	3,60	64,80	C	1 pad.	19,07	23,07
60	3,60	64,80	C	1 pad.	19,61	23,73
64	3,60	64,80	C	1 pad.	20,27	24,52
76	3,60	57,60	A	1 pad.	21,89	26,49
89	2,40	52,80	A	1 pad.	22,70	27,47
108	2,40	43,20	C	1 pad.	26,70	32,31
114	2,40	43,20	B	1 pad.	28,15	34,06
133	2,40	38,40	C	1 pad.	29,96	36,25
140	2,40	38,40	C	1 pad.	30,64	37,07
159	1,20	31,20	C	1 pad.	37,84	45,79
168	1,20	31,20	C	1 pad.	40,91	49,50
219	1,20	21,60	C	1 pad.	42,75	51,72
273	1,20	19,20	C	1 pad.	59,43	71,91

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127, 194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,

$\lambda_{50}=0,037$,

$\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija*

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 100 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35	3,60	57,60	C	1 pad.	23,84	28,84
42	2,40	52,80	C	1 pad.	24,20	29,29
48	2,40	52,80	C	1 pad.	24,58	29,74
54	2,40	48,00	C	1 pad.	24,99	30,24
60	2,40	48,00	C	1 pad.	25,77	31,18
64	2,40	48,00	C	1 pad.	26,81	32,44
76	2,40	43,20	C	1 pad.	32,59	39,44
89	2,40	38,40	C	1 pad.	33,97	41,10
108	1,20	38,40	A	1 pad.	34,84	42,16
114	1,20	38,40	A	1 pad.	35,08	42,45
133	1,20	28,80	B	1 pad.	37,84	45,79
140	1,20	28,80	A	1 pad.	41,19	49,84
159	1,20	21,60	B	1 pad.	44,16	53,44
168	1,20	21,60	A	1 pad.	46,23	55,94
219	1,20	19,20	A	1 pad.	52,71	63,78
273	1,20	26,40	C	1 pad.	66,77	80,79

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127, 194, 208, 259 mm.

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUSO DEMBLIAI

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Šilumos
izoliacija
ortakiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$, $\lambda_{100}=0,059$, $\lambda_{150}=0,074$

Nominalus tankis – 35 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 250 °C

Danga – armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1 pad.	4,85	5,87
25	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	5,04	6,10
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	5,90	7,14
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1 pad.	7,28	8,81
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	8,63	10,44
60	4000	1000	4,00	100,00	A	1 pad.	10,17	12,31
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	12,21	14,77
80	3000	1000	3,00	75,00	A	1 pad.	13,07	15,81
100	2500	1000	2,50	60,00	A	1 pad.	16,09	19,47

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Šilumos
izoliacija
ortakiams
su lipniu
paviršiumi



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$

Nominalus tankis – 35 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 50 °C

Danga – armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A2-s1, d0

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	1 pad.	5,81	7,03
30	8000	1000	8,00	200,00	A	1 pad.	6,91	8,36
40	6000	1000	6,00	150,00	A	1 pad.	8,31	10,06
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	9,46	11,45
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2 pad.	11,64	14,09
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	13,40	16,21
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2 pad.	14,65	17,72
100	2500	1000	2,50	50,00	C	2 pad.	17,16	20,76

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK DEMBLIAI

PAROC Hvac Mat AluCoat

Šilumos
izoliacija
apvaliems
ortakiams
ir kitiems
cilindriniams
paviršiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,039$ W/mK

Nominalus tankis – 35 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 250 °C

Danga – armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	A	1 pad.	5,75	6,96
40	7000	1000	7,00	147,00	A	1 pad.	6,18	7,48
50	7000	1000	7,00	147,00	A	1 pad.	6,62	8,01
60	7000	1000	7,00	147,00	C	7 pad.	7,23	8,75
80	5000	1000	5,00	105,00	C	7 pad.	9,26	11,20
100	4000	1000	4,00	84,00	C	7 pad.	11,17	13,52

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis –
100 kg/m³

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 20 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1 pad.	2,67	3,24
22...28 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,04	3,68
12/15	42,00	1008,00	C	1 pad.	2,65	3,21
18	33,60	806,40	C	1 pad.	2,69	3,25
22	33,60	806,40	C	1 pad.	2,80	3,39
28	24,00	576,00	C	1 pad.	3,10	3,75
35	24,00	576,00	C	1 pad.	3,27	3,96
42	18,00	432,00	C	1 pad.	3,65	4,42
48	14,40	345,60	C	1 pad.	3,95	4,78
54	10,80	345,60	C	1 pad.	4,26	5,15
57	10,80	259,20	C	1 pad.	4,52	5,47
60	10,80	259,20	C	1 pad.	4,76	5,76
64	10,80	259,20	C	1 pad.	5,19	6,28
70	8,40	235,20	C	1 pad.	5,40	6,53
76	8,40	235,20	C	1 pad.	5,65	6,83
89	8,40	184,80	C	1 pad.	6,45	7,81
102						
108						
114						
127						
133						
140						
159						
168						
194						
208						
219						
259						
273						
324						
356						
406						
508						
612						
714						
813						
914						
1016						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimtys

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,

$\lambda_{100}=0,046$,

$\lambda_{200}=0,064$,

$\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis –
100 kg/m³

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 25 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,24	3,92
22...28 Combi	18,00	432,00	C	1 pad.	3,65	4,42
12/15	33,60	806,40	C	1 pad.	3,12	3,78
18	24,00	576,00	C	1 pad.	3,29	3,99
22	24,00	576,00	C	1 pad.	3,47	4,20
28	18,00	432,00	C	1 pad.	3,74	4,53
35	18,00	432,00	C	1 pad.	4,27	5,17
42	14,40	345,60	C	1 pad.	4,36	5,28
48	10,80	259,20	C	1 pad.	4,95	5,99
54	10,80	259,20	C	1 pad.	5,17	6,25
57	10,80	259,20	C	1 pad.	5,22	6,32
60	8,40	235,20	C	1 pad.	5,26	6,36
64	8,40	235,20	C	1 pad.	5,69	6,89
70	8,40	235,20	C	1 pad.	5,99	7,25
76	8,40	184,80	C	1 pad.	6,62	8,01
89	6,00	144,00	C	1 pad.	7,11	8,60
102	6,00	144,00	C	1 pad.	7,86	9,52
108	6,00	144,00	C	1 pad.	8,29	10,03
114	3,60	115,20	C	1 pad.	8,63	10,45
127	3,60	108,00	C	1 pad.	9,23	11,17
133	3,60	108,00	C	1 pad.	9,40	11,38
140	3,60	86,40	C	1 pad.	9,92	12,00
159	3,60	72,00	C	1 pad.	11,20	13,56
168	3,60	64,80	C	1 pad.	12,01	14,53
194						
208						
219						
259						
273						
324						
356						
406						
508						
612						
714						
813						
914						
1016						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimtys

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis –
100 kg/m³

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 30 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	24,00	576,00	C	1 pad.	3,58	4,33
22...28 Combi	18,00	432,00	C	1 pad.	4,00	4,83
12/15	24,00	576,00	C	1 pad.	3,42	4,14
18	18,00	432,00	C	1 pad.	3,58	4,33
22	18,00	432,00	B	1 pad.	3,69	4,46
28	14,40	345,60	A	1 pad.	4,31	5,21
35	14,40	345,60	B	1 pad.	4,70	5,68
42	10,80	259,20	A	1 pad.	5,20	6,29
48	8,40	235,20	A	1 pad.	5,37	6,50
54	8,40	235,20	C	1 pad.	5,79	7,00
57	8,40	235,20	C	1 pad.	5,90	7,14
60	8,40	235,20	B	1 pad.	5,92	7,17
64	8,40	184,80	C	1 pad.	6,45	7,81
70	8,40	184,80	C	1 pad.	6,93	8,39
76	6,00	144,00	A	1 pad.	7,34	8,88
89	6,00	144,00	B	1 pad.	8,08	9,78
102	3,60	115,20	C	1 pad.	9,22	11,15
108	3,60	115,20	C	1 pad.	9,85	11,92
114	3,60	108,00	B	1 pad.	10,58	12,81
127	3,60	86,40	C	1 pad.	11,26	13,63
133	3,60	86,40	C	1 pad.	11,69	14,14
140	3,60	72,00	C	1 pad.	12,58	15,22
159	3,60	64,80	C	1 pad.	13,33	16,13
168	3,60	57,60	C	1 pad.	14,94	18,07
194	2,40	48,00	C	1 pad.	15,79	19,10
208	2,40	43,20	C	1 pad.	16,76	20,28
219	2,40	38,40	C	1 pad.	18,05	21,84
259	1,20	31,20	C	1 pad.	26,08	31,56
273	1,20	28,80	C	1 pad.	27,54	33,32
324	–	38,40	C	1 pad.	**	**
356	–	33,60	C	1 pad.	**	**
406	–	26,40	C	1 pad.	**	**
508	–	19,20	C	1 pad.	**	**
612						
714						
813						
914						
1016						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis –
100 kg/m³

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 40 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi	14,40	345,60	C	1 pad.	4,92	5,96
22...28 Combi	10,80	259,20	C	1 pad.	5,80	7,01
12/15	14,40	345,60	C	1 pad.	4,74	5,74
18	10,80	259,20	C	1 pad.	5,21	6,31
22	10,80	259,20	B	1 pad.	5,41	6,54
28	10,80	259,20	B	1 pad.	5,88	7,11
35	8,40	235,20	A	1 pad.	6,00	7,26
42	8,40	184,80	A	1 pad.	6,62	8,01
48	8,40	184,80	A	1 pad.	6,91	8,36
54	8,40	184,80	C	1 pad.	7,32	8,86
57	6,00	144,00	C	1 pad.	7,81	9,45
60	6,00	144,00	A	1 pad.	7,99	9,67
64	6,00	144,00	C	1 pad.	8,15	9,86
70	6,00	144,00	C	1 pad.	8,39	10,15
76	6,00	144,00	A	1 pad.	8,83	10,68
89	3,60	115,20	A	1 pad.	9,84	11,90
102	3,60	108,00	C	1 pad.	10,60	12,82
108	3,60	86,40	C	1 pad.	11,59	14,03
114	3,60	86,40	A	1 pad.	11,90	14,40
127	3,60	72,00	C	1 pad.	13,18	15,95
133	3,60	64,80	C	1 pad.	13,89	16,81
140	3,60	64,80	B	1 pad.	14,24	17,22
159	2,40	52,80	C	1 pad.	16,16	19,56
168	2,40	52,80	B	1 pad.	16,60	20,09
194	2,40	43,20	C	1 pad.	19,00	22,99
208	2,40	38,40	C	1 pad.	19,84	24,00
219	2,40	38,40	C	1 pad.	21,08	25,50
259	1,20	28,80	C	1 pad.	30,96	37,46
273	1,20	24,00	C	1 pad.	33,59	40,64
324	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
356	–	26,4	C	1 pad.	**	**
406	–	21,6	C	1 pad.	**	**
508	–	16,80	C	1 pad.	**	**
612	–	12,00	C	1 pad.	**	**
714	–	12,00	C	1 pad.	**	**
813						
914						
1016						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis –
100 kg/m³

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 50 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi	8,40	184,80	C	1 pad.	7,57	9,15
12/15	8,40	235,20	C	1 pad.	7,05	8,53
18	8,40	235,20	C	1 pad.	7,24	8,77
22	8,40	184,80	C	1 pad.	7,45	9,02
28	8,40	184,80	B	1 pad.	7,79	9,43
35	6,00	144,00	A	1 pad.	8,22	9,95
42	6,00	144,00	A	1 pad.	8,61	10,42
48	6,00	144,00	B	1 pad.	9,01	10,90
54	6,00	144,00	B	1 pad.	9,34	11,31
57	6,00	144,00	C	1 pad.	9,49	11,49
60	6,00	144,00	A	1 pad.	9,72	11,77
64	3,60	115,20	C	1 pad.	10,52	12,72
70	3,60	115,20	C	1 pad.	10,95	13,25
76	3,60	108,00	A	1 pad.	11,40	13,79
89	3,60	86,40	A	1 pad.	12,75	15,43
102	3,60	72,00	C	1 pad.	14,25	17,24
108	3,60	72,00	C	1 pad.	14,63	17,70
114	3,60	64,80	A	1 pad.	15,17	18,35
127	3,60	57,60	C	1 pad.	16,76	20,28
133	3,60	57,60	C	1 pad.	17,13	20,73
140	2,40	52,80	A	1 pad.	17,95	21,73
159	2,40	48,00	C	1 pad.	19,64	23,77
168	2,40	43,20	A	1 pad.	20,70	25,05
194	2,40	38,40	C	1 pad.	23,20	28,07
208	1,20	36,00	C	1 pad.	23,98	29,02
219	1,20	31,20	A	1 pad.	25,82	31,24
259	1,20	21,60	C	1 pad.	39,84	48,20
273	1,20	21,60	B	1 pad.	40,81	49,38
324	–	19,60	C	1 pad.	**	**
356	–	33,60	C	1 pad.	**	**
406	–	24,00	C	1 pad.	**	**
508	–	16,80	C	1 pad.	**	**
612	–	9,60	C	1 pad.	**	**
714	–	7,20	C	1 pad.	**	**
813	–	4,80	C	1 pad.	**	**
914	–	4,80	C	1 pad.	**	**
1016						

– pakuojiama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis –
100 kg/m³

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 60 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18	6,00	144,00	C	1 pad.	8,41	10,18
22	6,00	144,00	C	1 pad.	8,67	10,49
28	6,00	144,00	C	1 pad.	9,22	11,15
35	6,00	144,00	C	1 pad.	9,59	11,60
42	3,60	115,20	C	1 pad.	10,47	12,67
48	3,60	115,20	B	1 pad.	11,00	13,31
54	3,60	108,00	B	1 pad.	11,48	13,89
57	3,60	108,00	C	1 pad.	11,77	14,24
60	3,60	108,00	A	1 pad.	12,00	14,52
64	3,60	108,00	C	1 pad.	12,33	14,92
70	3,60	86,40	C	1 pad.	12,92	15,63
76	3,60	86,40	A	1 pad.	13,70	16,57
89	3,60	72,00	A	1 pad.	15,22	18,42
102	3,60	64,80	C	1 pad.	16,54	20,02
108	3,60	57,60	C	1 pad.	17,54	21,23
114	3,60	57,60	A	1 pad.	17,82	21,56
127	2,40	52,80	C	1 pad.	19,27	23,32
133	2,40	48,00	C	1 pad.	19,71	23,85
140	2,40	48,00	B	1 pad.	20,76	25,11
159	2,40	38,40	C	1 pad.	22,43	27,14
168	2,40	38,40	A	1 pad.	23,69	28,67
194	1,20	38,40	C	1 pad.	25,86	31,30
208	1,20	31,20	C	1 pad.	28,45	34,42
219	1,20	28,80	B	1 pad.	29,27	35,42
259	1,20	21,60	C	1 pad.	42,44	51,35
273	1,20	21,60	C	1 pad.	43,27	52,35
324	–	24,0	C	1 pad.	**	**
356	–	19,2	C	1 pad.	**	**
406	–	16,8	C	1 pad.	**	**
508	–	14,4	C	1 pad.	**	**
612	–	9,60	C	1 pad.	**	**
714	–	7,20	C	1 pad.	**	**
813	–	7,20	C	1 pad.	**	**
914	–	4,80	C	1 pad.	**	**
1016						

– pakuojiama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimtys

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis –
100 kg/m³

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 70 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22	3,60	115,20	C	1 pad.	11,42	13,82
28	3,60	115,30	C	1 pad.	11,86	14,35
35	3,60	108,00	C	1 pad.	12,86	15,56
42	3,60	108,00	C	1 pad.	13,80	16,70
48	3,60	86,40	C	1 pad.	14,40	17,42
54	3,60	86,40	C	1 pad.	14,95	18,09
57	3,60	86,40	C	1 pad.	15,45	18,70
60	3,60	72,00	C	1 pad.	16,01	19,38
64	3,60	72,00	C	1 pad.	16,73	20,24
70	3,60	72,00	C	1 pad.	17,16	20,77
76	3,60	64,80	B	1 pad.	17,50	21,17
89	3,60	57,60	C	1 pad.	18,93	22,91
102	2,40	52,80	C	1 pad.	20,33	24,60
108	2,40	52,80	C	1 pad.	21,28	25,75
114	2,40	48,00	C	1 pad.	22,48	27,20
127	2,40	43,20	C	1 pad.	24,11	29,17
133	2,40	43,20	C	1 pad.	24,59	29,75
140	2,40	38,40	C	1 pad.	25,44	30,78
159	2,40	38,40	C	1 pad.	26,79	32,42
168	1,20	38,40	C	1 pad.	29,26	35,41
194	1,20	28,80	C	1 pad.	32,05	38,78
208	1,20	24,00	C	1 pad.	35,15	42,53
219	1,20	21,60	C	1 pad.	37,29	45,12
259	1,20	21,60	C	1 pad.	48,69	58,91
273	1,20	19,20	C	1 pad.	52,14	63,09
324	–	21,60	C	1 pad.	**	**
356	–	19,20	C	1 pad.	**	**
406	–	14,40	C	1 pad.	**	**
508	–	12,00	C	1 pad.	**	**
612	–	9,60	C	1 pad.	**	**
714	–	7,20	C	1 pad.	**	**
813	–	4,80	C	1 pad.	**	**
914	–	4,80	C	1 pad.	**	**
1016	–	2,40	C	1 pad.	**	**

– pakuojiama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimtys

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,

$\lambda_{100}=0,046$,

$\lambda_{200}=0,064$,

$\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis –
100 kg/m³

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 80 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22	3,60	108,00	C	1 pad.	13,02	15,75
28	3,60	86,40	C	1 pad.	14,12	17,09
35	3,60	86,40	C	1 pad.	14,46	17,50
42	3,60	72,00	C	1 pad.	15,88	19,21
48	3,60	72,00	C	1 pad.	16,81	20,34
54	3,60	64,80	C	1 pad.	17,77	21,50
57	3,60	64,80	C	1 pad.	18,22	22,04
60	3,60	64,80	C	1 pad.	18,43	22,29
64	3,60	64,80	C	1 pad.	19,01	23,00
70	3,60	57,60	C	1 pad.	19,86	24,03
76	3,60	57,60	A	1 pad.	20,41	24,70
89	2,40	52,80	A	1 pad.	21,17	25,61
102	2,40	48,00	C	1 pad.	23,42	28,34
108	2,40	43,20	C	1 pad.	24,92	30,16
114	2,40	43,20	A	1 pad.	25,62	31,00
127	2,40	38,40	C	1 pad.	27,36	33,10
133	2,40	38,40	C	1 pad.	27,90	33,75
140	2,40	38,40	B	1 pad.	28,24	34,17
159	1,20	31,20	C	1 pad.	33,10	40,05
168	1,20	31,20	A	1 pad.	34,22	41,41
194	1,20	24,00	C	1 pad.	38,10	46,10
208	1,20	21,80	C	1 pad.	40,52	49,03
219	1,20	21,60	B	1 pad.	40,42	48,91
259	1,20	19,20	C	1 pad.	55,49	67,15
273	1,20	19,20	C	1 pad.	55,86	67,59
324	–	26,40	C	1 pad.	**	**
356	–	19,20	C	1 pad.	**	**
406	–	16,80	C	1 pad.	**	**
508	–	14,40	C	1 pad.	**	**
612	–	9,60	C	1 pad.	**	**
714	–	7,20	C	1 pad.	**	**
813	–	7,20	C	1 pad.	**	**
914	–	4,80	C	1 pad.	**	**
1016	–	4,80	C	1 pad.	**	**

– pakuojiama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis –
100 kg/m³

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 100 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35	3,60	57,60	C	1 pad.	20,58	24,91
42	2,40	52,80	C	1 pad.	21,38	25,86
48	2,40	52,80	C	1 pad.	22,40	27,10
54	2,40	48,00	C	1 pad.	23,04	27,88
57	2,40	48,00	C	1 pad.	23,60	28,56
60	2,40	48,00	C	1 pad.	23,86	28,87
64	2,40	48,00	C	1 pad.	24,64	29,81
70	2,40	43,20	C	1 pad.	26,27	31,78
76	2,40	43,20	C	1 pad.	26,30	31,82
89	2,40	38,40	C	1 pad.	27,98	33,85
102	2,40	38,40	C	1 pad.	29,99	36,28
108	1,20	38,40	C	1 pad.	31,17	37,71
114	1,20	38,40	A	1 pad.	31,93	38,63
127	1,20	31,20	C	1 pad.	34,81	42,12
133	1,20	28,80	C	1 pad.	35,27	42,67
140	1,20	28,80	A	1 pad.	36,95	44,71
159	1,20	21,60	C	1 pad.	40,93	49,52
168	1,20	21,60	A	1 pad.	42,23	51,10
194	1,20	21,60	C	1 pad.	46,28	55,99
208	1,20	19,20	C	1 pad.	48,20	58,33
219	1,20	19,20	A	1 pad.	48,94	59,22
259	–	19,20	C	1 pad.	**	**
273	–	19,20	C	1 pad.	**	**
324	–	14,40	C	1 pad.	**	**
356	–	14,40	C	1 pad.	**	**
406	–	12,00	C	1 pad.	**	**
508	–	9,60	C	1 pad.	**	**
612	–	7,20	C	1 pad.	**	**
714	–	4,80	C	1 pad.	**	**
813	–	4,80	C	1 pad.	**	**
914	–	2,40	C	1 pad.	**	**
1016	–	2,40	C	1 pad.	**	**

– pakuojiama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis –
100 kg/m³

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 120 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35						
42						
48						
54						
57						
60						
64	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**
70	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**
76	1,20	38,40	C	1 pad.	**	**
89	1,20	31,20	C	1 pad.	**	**
102	1,20	28,80	C	1 pad.	**	**
108	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**
114	1,20	24,00	C	1 pad.	**	**
127	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
133	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
140	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
159	1,20	21,60	C	1 pad.	**	**
168	1,20	19,20	C	1 pad.	**	**
194						
208						
219	–	19,20	C	1 pad.	**	**
259	–	14,40	C	1 pad.	**	**
273	–	14,40	C	1 pad.	**	**
324	–	12,00	C	1 pad.	**	**
356	–	12,00	C	1 pad.	**	**
406	–	9,60	C	1 pad.	**	**
508	–	7,20	C	1 pad.	**	**
612	–	4,80	C	1 pad.	**	**
714	–	4,80	C	1 pad.	**	**
813	–	2,40	C	1 pad.	**	**
914	–	2,40	C	1 pad.	**	**
1016						

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,
 $\lambda_{100}=0,046$,
 $\lambda_{200}=0,064$,
 $\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis –
100 kg/m³

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 140 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35						
42						
48						
54						
57						
60						
64						
70						
76						
89						
102						
108						
114						
127						
133						
140						
159						
168						
194						
208						
219	–	14,40	C	1 pad.	**	**
259	–	12,00	C	1 pad.	**	**
273	–	12,00	C	1 pad.	**	**
324	–	9,60	C	1 pad.	**	**
356	–	9,60	C	1 pad.	**	**
406	–	7,20	C	1 pad.	**	**
508	–	7,20	C	1 pad.	**	**
612	–	4,80	C	1 pad.	**	**
714	–	4,80	C	1 pad.	**	**
813	–	2,40	C	1 pad.	**	**
914	–	2,40	C	1 pad.	**	**
1016						

– pakuojiama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimtys

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VAMZDINIAI KEVALAI PRAMONEI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$,

$\lambda_{100}=0,046$,

$\lambda_{200}=0,064$,

$\lambda_{300}=0,092$

Nominalus tankis –
100 kg/m³

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1_L

Izoliacijos storis – 160 mm

Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Kategorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
12...18 Combi						
22...28 Combi						
12/15						
18						
22						
28						
35						
42						
48						
54						
57						
60						
64						
70						
76						
89						
102						
108						
114						
127						
133						
140						
159						
168						
194						
208						
219	–	12,00	C	1 pad.	**	**
259	–	9,60	C	1 pad.	**	**
273	–	9,60	C	1 pad.	**	**
324	–	9,60	C	1 pad.	**	**
356	–	7,20	C	1 pad.	**	**
406	–	7,20	C	1 pad.	**	**
508	–	4,80	C	1 pad.	**	**
612	–	4,80	C	1 pad.	**	**
714	–	2,40	C	1 pad.	**	**
813	–	2,40	C	1 pad.	**	**
914						
1016						

– pakuojama tik ant padėklų, kevalai perpjauti pusiau išilgai

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:

121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** – kaina priklauso nuo projekto apimties

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 50 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

Užsakant palaidomis pakuotėmis, taikomas papildomas 15% mokestis.

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Pro Wired Mat WR 660

Cilindrinų,
kūginių ir
lygių paviršių
šiluminei
izoliacijai
įvairiose
pramonės
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{300}=0,084$, $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$, $\lambda_{660}=0,213$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 660 °C

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	7,75	9,41
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	8,63	10,48
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1 pad.	10,31	12,52
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	11,98	14,56
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	13,43	16,31
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	15,16	18,42
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	18,09	21,97
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	21,76	26,33

PAROC Pro Wired Mat WR 660 AL1

Cilindrinų,
kūginių ir
lygių paviršių
šiluminei
izoliacijai
įvairiose
pramonės
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{300}=0,084$, $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{500}=0,146$, $\lambda_{600}=0,190$, $\lambda_{660}=0,213$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 660 °C

Danga – aliuminio folija

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	9,85	11,97
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	11,15	13,54
50	5000	1000	5,00	105,00	C	4 pad.	12,31	14,94
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	13,86	16,84
70	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	15,74	19,12
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	17,79	21,61
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	21,53	26,15
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	24,64	29,92

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Pro Wired Mat WR 680

Cilindrinų,
kūginių ir
lygių paviršių
šiluminei
izoliacijai
įvairiose
pramonės
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{200}=0,059$, $\lambda_{300}=0,078$, $\lambda_{400}=0,102$, $\lambda_{500}=0,131$, $\lambda_{600}=0,167$

Nominalus tankis – 100 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 680 °C

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	B	1 pad.	8,45	10,22
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	10,30	12,46
50	4500	1000	4,50	94,50	A	1 pad.	12,23	14,80
60	4000	1000	4,00	84,00	B	1 pad.	13,92	16,84
70	3500	1000	3,55	73,50	C	4 pad.	16,12	19,51
80	3500	1000	3,50	73,50	B	1 pad.	16,91	20,46
100	2500	1000	2,50	52,50	A	1 pad.	20,66	25,00
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	24,79	30,00

PAROC Pro Wired Mat WR 680 AL1

Cilindrinų,
kūginių ir
lygių paviršių
šiluminei
izoliacijai
įvairiose
pramonės
srityse



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,039$, $\lambda_{100}=0,045$, $\lambda_{200}=0,059$, $\lambda_{300}=0,078$, $\lambda_{400}=0,102$, $\lambda_{500}=0,131$, $\lambda_{600}=0,167$

Nominalus tankis – 100 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 680 °C

Danga – aliuminio folija

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	10,48	12,68
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	12,17	14,72
50	4500	1000	4,50	94,50	C	4 pad.	13,58	16,43
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	15,07	18,23
70	3500	1000	3,55	73,50	C	4 pad.	17,34	20,98
80	3500	1000	3,50	73,50	C	4 pad.	19,75	23,90
100	2500	1000	2,50	52,50	C	4 pad.	23,53	28,47
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	26,01	31,47

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

PAROC Pro Mat WR 350

Šilumos
izoliacija
pramonės
įrangai



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,042$, $\lambda_{100}=0,053$, $\lambda_{200}=0,083$, $\lambda_{300}=0,125$, $\lambda_{350}=0,148$
 Nominalus tankis – 50 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 350 °C
 Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	5 pad.	3,75	4,78
40	7000	1000	7,00	147,00	C	5 pad.	4,83	6,16
50	6500	1000	6,50	136,50	C	5 pad.	5,90	7,53
60	6000	1000	6,00	126,00	C	5 pad.	6,93	8,85
80	5000	1000	5,00	105,00	C	5 pad.	9,09	11,60
100	4000	1000	4,00	84,00	C	5 pad.	11,42	14,57
120	2500	1000	2,50	52,50	C	5 pad.	14,26	18,19

PAROC Pro Mat WR 350 AluCoat

Šilumos
izoliacija
pramonės
įrangai



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{50}=0,042$, $\lambda_{100}=0,053$, $\lambda_{200}=0,083$, $\lambda_{300}=0,125$, $\lambda_{350}=0,148$
 Nominalus tankis – 50 kg/m³
 Maksimali panaudojimo temperatūra – 350 °C
 Danga – armuota aliuminio folija*
 Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	5 pad.	4,99	6,36
40	7000	1000	7,00	147,00	C	5 pad.	6,08	7,76
50	6500	1000	6,50	136,50	C	5 pad.	7,11	9,08
60	6000	1000	6,00	126,00	C	5 pad.	8,17	10,43
80	5000	1000	5,00	105,00	C	5 pad.	10,34	13,20
100	4000	1000	4,00	84,00	C	5 pad.	12,69	16,19
120	2500	1000	2,50	52,50	C	5 pad.	15,52	19,80

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

DEMBLIAI PRAMONINIAMS TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS

PAROC Pro Mat WR 640

Šilumos
izoliacija
pramonės
įrangai



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK:

$\lambda_{50}=0,040$, $\lambda_{100}=0,046$, $\lambda_{200}=0,062$, $\lambda_{400}=0,111$, $\lambda_{600}=0,190$, $\lambda_{640}=0,205$ W/mK

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 640 °C

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	4 pad.	5,02	6,40
40	6500	1000	6,50	136,50	C	4 pad.	6,69	8,54
50	5000	1000	5,00	105,00	A	1 pad.	8,37	10,68
60	4000	1000	4,00	84,00	C	4 pad.	10,03	12,79
80	3000	1000	3,00	63,00	C	4 pad.	13,39	17,07
100	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	16,73	21,33
120	2000	1000	2,00	42,00	C	4 pad.	20,08	25,62

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnę negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUSO DEMBLIAI

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

Šilumos
izoliacija
ortakiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,039$, $\lambda_{50}=0,045$, $\lambda_{100}=0,055$, $\lambda_{200}=0,081$, $\lambda_{300}=0,120$

Nominalus tankis – 50 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 500 °C

Danga – armuota aliuminio folija*

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	C	2 pad.	5,43	6,57
25	8000	1000	8,00	200,00	B	1 pad.	6,25	7,56
30	8000	1000	8,00	200,00	B	1 pad.	7,20	8,72
40	6000	1000	6,00	150,00	B	1 pad.	8,99	10,88
50	5000	1000	5,00	125,00	A	1 pad.	10,17	12,31
60	4000	1000	4,00	100,00	C	2 pad.	11,71	14,17
70	3500	1000	3,50	87,50	C	2 pad.	13,15	15,91
80	3000	1000	3,00	75,00	C	2 pad.	15,21	18,41
100	2500	1000	2,50	60,00	B	1 pad.	18,71	22,64

* – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.


Užsakant C kategorijos gaminių kiekį mažesnį negu minimalus, taikomas papildomas 300 € mokestis kiekvienai užsakymo eilutei

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

OIG PLOKŠTĖS

PAROC InVent 60 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Medžiagos tankis – 60 kg/m³


Danga – pilkas stiklūnas 60 g/m²

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategorijs	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
50	2000	1200	–	57,60	A	1 pad.	9,40	11,37

PAROC InVent 80 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Medžiagos tankis – 80 kg/m³

Danga – pilkas stiklūnas 60 g/m²

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kategorijs	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
30	1200	600	8,64	103,68	C	6 pad.	7,51	9,09
50	1200	600	–	69,12	C	6 pad.	10,26	12,41

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant mažesnį kiekį negu minimalus, taikomas 300 € mokestis

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

OIG PLOKŠTĖS

PAROC Fireplace Slab 80 AL1

Priešgaisrinė
izoliacija
židiniams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 550 °C

Danga – aliuminio folija

Degumo klasė – A1

Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Kate- gorija	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
25	1000	600	7,20	115,20	B	1 pad.	9,58	11,59
30	1000	600	6,00	96,00	B	1 pad.	11,19	13,54
40	1000	600	6,00	36,00	C	14 pad.	14,04	16,99

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais: A – gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);
B – gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C – gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Užsakant mažesnį kiekį negu minimalus, taikomas 300 € mokestis

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

Šiame leidinyje techninė informacija pateikiama nepreisiimant atsakomybės ar įsipareigojimų, o gavėjas ją priima ir naudoja savo rizika. Kadangi naudojimo sąlygos gali būti skirtingos ir jos nepriklauso nuo mūsų, „Paroc“ negarantuoja ir nepreisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl duomenų, susijusių su bet kokių čia aprašytų gaminių konkrečiu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. „Paroc“ pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio įspėjimo.

2025-01-01

1053TILT0125

© „Paroc“, 2025 m.



PAROC®